

Ceník a technické parametry sklolaminátových stožárů – Vlajky.EU s.r.o.:

Platnost ceníku od 15. 01. 2022

	KLASIK	SUPER PLUS	SUPER WINDY	BANNER
4 m	5 100 Kč	6 070 Kč	7 040 Kč	6 330 Kč
5 m	5 360 Kč	6 330 Kč	7 290 Kč	6 580 Kč
6 m	5 920 Kč	6 890 Kč	7 860 Kč	7 140 Kč
7 m	6 280 Kč	7 240 Kč	8 210 Kč	7 500 Kč
8 m	6 680 Kč	7 650 Kč	8 620 Kč	7 900 Kč
9 m	7 190 Kč	8 160 Kč	9 130 Kč	8 420Kč
10 m	8 420 Kč	9 390 Kč	10 360 Kč	9 640 Kč
11 m	9 130 Kč	10 100 Kč	11 070 Kč	10 350 Kč
12 m	9 590 Kč	10 560 Kč	11 530 Kč	10 810 Kč

* Stožáry Super Plus a Super Windy je možné dodat s klikovým mechanismem za příplatek 1 150 Kč/kus bez DPH.

Volitelné příslušenství za poplatek: ozdobné špičky (v ceně stožárů jsou bílé hlavice, korespondující s vybraným typem).

Zlatá/stříbrná špice – 790 Kč/ks k ceně stožáru

Zlatá/stříbrná koule – 500 Kč/ks k ceně stožáru

LED hlavice – 1 790 Kč/ks k ceně stožáru

3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule



Vlajkové stožáry mnoha výšek máme skladem!

Rychlé dodání! Kvalitní materiály! Stožáry přímo o výrobce!

Dopravné naceníme obratem: stozary@vlajky.eu

Montážní práce:

Nabízíme kvalitní montáž od profesionálů za rozumné ceny. Naceníme obratem!

Montáž patky	Sklopná
Cena/ 1 stožár	2 500 Kč
Cena/ 1 km	14 Kč
Montáž patky = výkop zeminy a zabetonování patky pro nasazení stožáru	

Na přání můžeme zajistit též montáž stožáru a zavěšení vlajek po vytvrdnutí betonu cca za týden.

Cena montáže: 1000 Kč/stožár + kilometrovné. Veškeré ceny jsou bez DPH a dopravného

Záruka:

Tělo stožáru je vyrobené technologií laminováním z bíle zbarvené polyesterové pryskyřice, vyztužené skelnými vlákny nevyžadující údržbu. Na přání je možné provést speciálním zařízením zbarvení povrchu stožáru na barevnost podle stupnice RAL. Sklolaminátový stožár je opatřen sklopnou patkou, umožňující přesné seřízení kolmosti stožáru. Horní díl sklopné patky je zalaminovaný v těle stožáru. U stožárů poskytujeme **záruční lhůtu 10 let** (na tělo stožáru), na ostatní komponenty mimo provazového vedení 2 roky. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Záruka je neplatná, jestliže je způsobena mechanickým poškozením, nesprávnou montáží a používáním, a také v případě úprav nebo oprav provedených nezplnomocněnými osobami. U vlajkových stožárů neručíme za statiku, upevnění a podklad.

Popis jednotlivých typů stožárů:

Stožár Klasik: stožár s vnějším vedením lanka

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice, bílý vrchlík, provazové vedení, sklopná patka

Stožár Super Plus: stožár s vnitřním vedením lanka a zámkem

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice, bílý vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na klíč, POE úchyty, závaží, sklopná patka

Stožár Super Windy: stožár s vnitřním vedením lanka, otočným ramenem a zámkem

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice, bílý vrchlík, provazové vnitřní vedení a mechanismus jeho zajištění, zámek na klíč, POE úchyty, závaží, sklopná patka, otočné stahovatelné rameno

Stožár Banner: stožár s otočným ramenem

Dodávka obsahuje: Sklolaminátový stožár, otočná hlavice s ramenem banner, bílý vrchlík, POE úchyty, závaží, sklopná patka

VÍCE INFORMACÍ V PROSPEKTECH NÍŽE:

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko pomocí karabinek, které jsou našité na vlajce

Zvedání a spuštění vlajky probíhá pomocí vnějšího lanka, které je uvázané na spodní části stožáru



Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- provazové vedení
- sklopná patka (možno dokoupit ozdobné zakončení)

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Koule klasik - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

1	LED solární hlavice
---	---------------------

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Lanko s kevlarovým jádrem
2	Úchyt na lanko

USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
---	-------------------------------------------------------------

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/150	65/150	65/150
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,2 x 3 m (do 4 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)

STOŽÁR SUPER PLUS

SKLOLAMINÁTOVÝ KÓNICKÝ

VLAJKY.EU

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Vlajka vlaje v závislosti na proudění větru. Je připevněna na lanko s POE úchyty pomocí karabinek na vlajce a dolů je tažena pomocí závaží

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru. Stožár je opatřen zámkem na klíč, takže vaše vlajka je v bezpečí proti krádeži

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- sklopná patka (možno dokoupit ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1 Koule klasik - plastové zakončení | 4 Stříbrná špice |
| 2 Otočná hlavice | 5 Zlatá koule |
| 3 Zlatá špice | 6 Stříbrná koule |



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- 1** LED solární hlavice



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- 1** Lanko s kevlarovým jádrem
2 Závaží
3 Zámek
4 POE úchyty
5 Otočný čep



USAZENÍ

- 1** Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/150	65/150	65/150
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,2 x 3 m (do 4 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)

STOŽÁR SUPER WINDY

SKLOLAMINÁTOVÝ KÓNICKÝ

VLAJKY.EU

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty

Zvedání a spouštění vlajky probíhá pomocí lanka umístěného uvnitř stožáru. Stožár je opatřen zámkem na klíč, takže vaše vlajka je v bezpečí proti krádeži

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- POE úchyty
- zámek
- provazové vedení
- otočné rameno
- sklopná patka
- (možno dokoupit ozdobné zakončení)



DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|----------------|
| 1 | Koule klasik - plastové zakončení | | |
| 2 | Otočná hlavice | | |
| 3 | Zlatá špice | 4 | Stříbrná špice |
| 5 | Zlatá koule | 6 | Stříbrná koule |



OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | LED solární hlavice |
|---|---------------------|



PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | Lanko s kevlarovým jádrem |
| 2 | Závaží |
| 3 | Otočné rameno |
| 4 | Zámek |
| 5 | POE úchyty |
| 6 | Otočný čep |



USAZENÍ

- | | |
|---|-------------------------------------------------------------|
| 1 | Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu |
|---|-------------------------------------------------------------|



Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/150	65/150	65/150
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky [m]	1,2 x 3 m (do 4 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)

STOŽÁR BANNER

SKLOLAMINÁTOVÝ KÓNICKÝ

VLAJKY.EU

Kvalitní kónické vlajkové stožáry sklolaminátové se zúžujícím se profilem rour

Viditelnost vlajky není závislá na proudění větru. Vlajka je nasunuta na otočné rameno, které se otáčí podle větru. Vaše reklama je tak neustále viditelná. Na boku stožáru je uchycena pomocí karabinek na POE úchyty



Zvedání a spuštění vlajky probíhá buď sklopením stožáru pomocí sklopné patky nebo pomocí zvedací plošiny

Součást stožáru:

- sklolaminátová roura
- bílé zakončení
- otočná hlavice
- s ramenem Banner
- POE úchyty
- závaží
- sklopná patka

DOSTUPNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ZAKONČENÍ

1	Otočná hlavice s ramenem Banner - plastové zakončení		
2	Otočná hlavice s ramenem Banner		
3	Zlatá špice	4	Stříbrná špice
5	Zlatá koule	6	Stříbrná koule

OSVĚTLENÍ STOŽÁRU

1	LED solární hlavice
---	---------------------

PŘIPEVNĚNÍ / ZVEDÁNÍ VLAJKY

1	Závaží
2	POE úchyty

USAZENÍ

1	Sklopná patka na zabetonování do země či na chemickou kotvu
---	-------------------------------------------------------------

Výška [m]	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet segmentů [ks]	1	1	1	1	1	1	1	1
Průměr segmentu [mm]	65/115	65/115	65/115	65/115	65/115	65/150	65/150	65/150
Váha stožáru + příslušenství (kg)	24	25	26	27,5	29	35,4	38,5	41
Doporučený maximální rozměr vlajky[m]	1,2 x 3 m (do 4 m ²)	1,5 x 3 m (do 4,5 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 4 m (do 6 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 5 m (do 7,5 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)	1,5 x 6 m (do 9 m ²)